



## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 03-BPL-MosaikTop

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**BAUMIT MosaikTop**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych. Do stosowania na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, słupach i sufitach.**

3. Producent:

**Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3 (reakcja na ogień)**

**System 4 (właściwości z wyjątkiem reakcji na ogień)**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 15824:2017 – „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych”.**

Jednostka notyfikowana:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Nr notyfikacji 1487**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
Przepuszczalność pary wodnej	$V_2$
Absorpcja wody	$W_3$
Przyczepność	$\geq 0,3$ MPa
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Reakcja na ogień	Euroklasa C-s1,d0

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Marcin Napora  
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz dnia: 02.01.2020 (wydanie 3)

podpis:.....