



## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 02-BPL-FinoFinish Superior

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**BAUMIT FinoFinish Superior**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych.**

**Do stosowania na ścianach wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.**

**Masa szpachlowa wykończeniowa 2A do wypełniania i wykańczania spoin płyt gipsowo-kartonowych**

3. Producent:

**Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 13963:2014 „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań”**

**EN 15824:2017 „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych”**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Absorpcja wody	NPD
Trwałość	NPD
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Reakcja na ogień	A2 – s1, d0
Wytrzymałość na zginanie	≥ 200 N

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Elżbieta Świsłak

stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz dnia: 09.08.2019 (wydanie 2)

podpis:.....