



Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 03-BPL-Planofix W

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Baumit Planofix W
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T).
Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.**
3. Producent:
Baumit Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 998-2:2016 „Wymagania dotyczące zapraw do murów, część 2 – zaprawa murarska”
Jednostka notyfikowana:
**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie Nr notyfikacji 1487**
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M10
Wytrzymałość spoiny Początkowa wytrzymałość na ścinanie	NPD
Wytrzymałość spoiny. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	NPD
Zawartość chlorków	$\leq 0,1 \% \text{ Cl}$
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	$\leq 0,75 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość	NPD
Trwałość	mrozoodporna

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Elżbieta Świstak
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz dnia: 16.09.2019 (wydanie 2)

podpis:.....