



## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 02-BPL-Planofix G



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**BAUMIT Planofix G**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Zaprawa murarska wg projektu do cienkich spoin. Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Typ T.**
3. Producent:  
**Baumit Sp. z o.o., ul. Sukiennice 6, 50 – 107 Wrocław**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych  
**System 2+**
5. Norma zharmonizowana:  
**PN-EN 998-2:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów, część 2 – zaprawa murarska”**  
Jednostka notyfikowana:  
**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Nr notyfikacji 1487**
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M 10
Wytrzymałość spoiny. Początkowa wytrzymałość na ścinanie	NPD
Zawartość chlorków	$\leq 0,1 \% \text{ Cl}$
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	$\leq 0,75 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość	NPD
Trwałość	mrozoodporna
Substancje niebezpieczne	Karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Elżbieta Świstak  
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz dnia: 01.03.2017

podpis: