



## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01-BPL-FinishSuperior

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**BAUMIT FinishSuperior**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych.  
Do stosowania na ścianach wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.  
Masa szpachlowa wykończeniowa 2A do stosowania w konstrukcjach budowlanych.**
3. Producent:  
**Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 13963:2014  
EN 15824:2017**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Absorpcja wody	NPD
Trwałość	NPD
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Reakcja na ogień	A2 – s1, d0
Wytrzymałość na zginanie	≥ 200 N
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Marcin Napora

w Łowiczu dnia: 01.03.2021 (wydanie 1)