



baumit.com

**HaftMörtel HM 50**

Zobacz nadruk na boku worka

## Deklaracja Właściwości Użytkowych

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
**BDE13-WDV-50002-BM-3**

Typ wyrobu i zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska zewnętrzna i wewnętrzna do stosowania na ścianach, stropach, słupach i ściankach działowych**

Producent

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych  
**System 4**

Norma zharmonizowana  
**EN 998-1:2016**

### Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień:	A2 - s1, d0
Absorpcja wody:	$W_{c2}$
Przepuszczalności pary wodnej:	$\mu \leq 25$
Przyczepność:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - FP: A, B lub C
Przewodność cieplna/gęstość (wartość tab.):	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=90%
Trwałość:	NPD
Substancje niebezpieczne:	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Heiko Werf, Dyrektor Zarządzający

Bad Hindelang, dnia 25.07.2022

  
Heiko Werf