



**Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr 01-BPL-Elastyczna zaprawa
wyrównująca 2-30mm**



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Baumit Elastyczna zaprawa wyrównująca 2-30mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP).
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - na ściany, stropy i słupy.**

3. Producent:

Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-1:2016-12 „Wymagania dotyczące zapraw do murów, część 1 – zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego”

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	W _c 2
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu \leq 25$
Przyczepność	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ FP:A/B
Współczynnik przewodzenia ciepła / Gęstość	NPD
Trwałość	mrozoodporna
Substancje niebezpieczne	Karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Elżbieta Świstak
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz dnia: 20.11.2017

podpis:.....