



**Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr 01-BPL-FinoFinish Prima**



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BAUMIT FinoFinish Prima

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych.

Do stosowania na ścianach wewnętrznych, ścianach szelinowych, słupach i ścianach działowych.

Masa szpachlowa wykończeniowa 2A do wypełniania i wykańczania spoin płyt gipsowo-kartonowych

3. Producent:

Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13963:2014-10 „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań”

PN-EN 15824:2010 „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych”

6. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|----------------------------------|-----------------------|
| Przepuszczalność pary wodnej | NPD |
| Absorpcja wody | NPD |
| Trwałość | NPD |
| Przyczepność | ≥ 0,30 MPa |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | NPD |
| Reakcja na ogień | Euroklasa C |
| Wytrzymałość na zginanie | ≥ 200 N |
| Substancje niebezpieczne | Karta charakterystyki |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Elżbieta Świstak

stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz dnia: 18.01.2018

podpis:.....