



baumit.com

FugenMörtel Keramik F
Producent - patrz nadruk na opakowaniu

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych i niepowtarzalny kod typu wyrobu
BDE13-WTM-72004-BM-1

Zamierzone zastosowanie

Zaprawa murarska według projektu do zastosowania przy budowie ścian, kolumn i ścianek działowych z elementów murowych (do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz) z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa

Producent

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 2+

Norma zharmonizowana
EN 998-2 :2010

Jednostka notyfikowana

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V. - Numer identyfikacyjny 0785
przeprowadziła wstępną inspekcję zakładów produkcyjnych i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydała certyfikaty zakładowej kontroli produkcji:

Nr. 0785-CPD-21-083-11 (Bad Hindelang, H)

Nr. 0785-CPD-21-073-11 (Aldingen, A)

Nr. 0785-CPD-21-111-11 (Biblis, B)

Nr. 0785-CPD-21-157-12 (Grabow, G)

Nr. 0785-CPD-21-158-11 (Landsberg, L)

Nr. 0785-CPD-21-162-11 (Schönbach, S)

Nr. 0785-CPD-21-179-11 (Ottendorf, O)

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie:	M 10
Wytrzymałość spoiny:	Początkowa wytrzymałość muru na ścinanie (wartość tabelaryczna) 0,15 N/mm ²
Zawartość chlorków	≤ 0,1 M.-%
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody:	≤ 0,40 kg/(m ² .min↑0,5)
Przepuszczalność pary wodnej	15/35 (wartość tab.)
przewodzenia ciepła (wartość tab.):	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82$ W/(mK) dla P = 50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89$ W/(mK) dla P = 90%
Trwałość (mrozoodporność)	Zgodnie z załącznikiem B do EN 998-2 dla konstrukcji narażonych na warunki surowe
Substancje niebezpieczne:	NPD



baumit.com

FugenMörtel Keramik F
Producent - patrz nadruk na opakowaniu

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych i niepowtarzalny kod typu wyrobu
BDE13-WTM-72004-BM-1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Heiko Werf, Prezes Zarządu

Bad Hindelang, dnia 15.01.2015

Heiko Werf

Załącznik
Karta charakterystyki

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych i odpowiednie załączniki są dostępne do pobrania w formie elektronicznej pod adresem www.dopcap.eu, wyszukiwanie po numerze deklaracji.