



Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 02-BPL-MM50



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BAUMIT MM50
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G).
Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.**
3. Producent:
Baumit Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 998-2:2016-12 „Wymagania dotyczące zapraw do murów, część 2 – zaprawa murarska”
Jednostka notyfikowana:
**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie Nr notyfikacji 1487**
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M5
Wytrzymałość spoiny. Początkowa wytrzymałość na ścinanie	NPD
Wytrzymałość spoiny. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	NPD
Zawartość chlorków	≤ 0,1 % Cl
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	≤ 0,75 kg/(m ² *min ^{0,5})
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość	NPD
Trwałość	mrozoodporna
Substancje niebezpieczne	Karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:
Elżbieta Świstak
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz dnia: 18.05.2018 podpis:.....