



**Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr 01-BPL-SilikatTop**



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BAUMIT SilikatTop

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych. Do stosowania na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.

3. Producent:

Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3 (reakcja na ogień)
System 4 (właściwości z wyjątkiem reakcji na ogień)**

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 15824:2010 – „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych”.

Jednostka notyfikowana:

FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovak Republic, Nr notyfikacji: 1396

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	V ₂
Absorpcja wody	W ₂
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Reakcja na ogień	Euroklasa B
Substancje niebezpieczne	Karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Elżbieta Świstak
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz dnia: 20.11.2017

podpis:.....