



## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 04-BPL-Klinker S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Baunit Klinker S**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G).  
Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz  
i na zewnątrz.**

3. Producent:

**Baunit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 998-2:2016**

Jednostka notyfikowana:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr notyfikacji 1487**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M10
Wytrzymałość spoiny. Początkowa wytrzymałość na ścinanie	NPD
Wytrzymałość spoiny. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	NPD
Zawartość chlorków	≤ 0,1 % Cl
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	≤ 0,1 kg/(m <sup>2</sup> *min <sup>0.5</sup> )
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Przewodność cieplna/Gęstość	NPD
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Marcin Napora

w Łowiczu dnia: 20.11.2020 (wydanie 2)