



Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 04-BPL-PlanoFix G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Baumit PlanoFix G
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.
3. Producent:
Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 998-2:2016
Jednostka notyfikowana:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr notyfikacji 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|---|---|
| Wytrzymałość na ściskanie | Klasa M 10 |
| Wytrzymałość spoiny. Początkowa wytrzymałość na ścinanie | NPD |
| Wytrzymałość spoiny. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu | NPD |
| Zawartość chlorków | ≤ 0,1 % Cl |
| Reakcja na ogień | A1 |
| Absorpcja wody | ≤ 0,75 kg/(m ² *min ^{0,5}) |
| Przepuszczalność pary wodnej | NPD |
| Przewodność cieplna/Gęstość | NPD |
| Trwałość | NPD |
| Substancje niebezpieczne | NPD |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Marcin Napora

w Łowiczu dnia: 20.11.2020 (wydanie 2)