

Deklaracja Właściwości Użytkowych  
Nr.: 01-BAB-ETA-16/0911-INT

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**  
ETA-16/0911-wersja 2, Baunit ProSystem
2. **Numer typu, partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 4:**  
Baunit ProSystem
3. **Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**  
Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków
4. **Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres producenta, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5:**  
Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg, Austria
5. **W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12, ust. 2:**  
-
6. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**  
System 1 ( reakcja na ogień )  
System 2+ ( ETAG 004, z wyłączeniem reakcji na ogień )
7. **W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:**
  - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Słowacja  
**wydał:** ETA-16/0911-wersja 2,  
**na podstawie:** ETAG 004:2013
  - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wiedeń, Austria  
**Dokonał:** oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w Systemie 2+  
**Na podstawie:** ETA-16/0911 wersja 2, rozdział 3  
**i wydał** 1139-CPR-0858/12 (wersja 3)
  - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wiedeń, Austria  
**Dokonał:** oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w Systemie 1,  
**na podstawie:** ETA-16/0911 – wersja 2, rozdział 3  
**i wydał** 1139-CPR-0857/12 (wersja 2)

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
<p>Reakcja na ogień (Zaprawy klejące: Baumit ProContact (badany z Suprafix – wariant reprezentatywny) Warstwa zbrojona: Baumit ProContact (badany z Baumit PowerFlex – wariant reprezentatywny) Siatka z włókna szklanego: Baumit StarTex: 145 g/m<sup>2</sup>±8% do 160 g/m<sup>2</sup>±8%; Płyty termoizolacyjne: EPS-EN 13163; Preparaty gruntujące: UniPrimer; PremiumPrimer, Warstwa wykończeniowa: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit StarTop Baumit PuraTop Baumit SilikonTop, Baumit SiliporTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop (badany) Baumit Fascina Special Baumit CreativTop Baumit Stellaportop Baumit MosaikTop Baumit MosaikSuperfine Baumit FineTop Baumit NanoporTop Fine Baumit PuraTop Fine Baumit StarTop Fine Baumit GranoporTop Fine Warstwa dekoracyjna/tynk: Baumit CreativTop Silk Baumit CreativTop Pearl Baumit FillTop Warstwa dekoracyjna/farba: Baumit NanoporColor Baumit StarColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit StyleColor Baumit PuraColor Baumit GranoporColor Baumit Metallic Baumit Lasur Baumit Finish Baumit Glitter (badany)</p>	<p>B – s2, d0</p>	<p>ETAG 004</p>
<p>Reakcja na ogień (Zaprawy klejące: Baumit ProContact, Baumit NivoFix, (badany z Suprafix – wariant reprezentatywny) Warstwa zbrojona: Baumit ProContact; (badany z Baumit PowerFlex – wariant reprezentatywny) Siatka z włókna szklanego: Baumit StarTex: 145 g/m<sup>2</sup>±8% do 160 g/m<sup>2</sup>±8%; Płyty termoizolacyjne: EPS-EN 13163 Preparaty gruntujące: UniPrimer; PremiumPrimer, Warstwa wykończeniowa: Baumit CreativTop Max Powłoki dekoracyjne/wyprawy wierzchnie: Baumit CreativTop Silk Baumit Creativ Top Pearl Baumit FillTop Powłoki dekoracyjne/Farby: Baumit NanoporColor Baumit StarColor</p>	<p>B – s1, d0</p>	<p>ETAG 004</p>

<p>Baumit SilikonColor  Baumit SilikatColor  Baumit StyleColor  Baumit PuraColor  Baumit GranoporColor  Baumit Metallic  Baumit Lasur  Baumit Finish  Baumit Glitter</p>		
<p>Reakcja na ogień  (Zaprawy klejące:  Baumit ProContact, Baumit NivoFix,  Baumit Suprafix,  Warstwa zbrojona:  Baumit ProContact; Baumit PowerFlex,  Baumit FaserSpachtel  Płyty termoizolacyjne:  EPS-EN 13163  Preparaty gruntujące:  UniversalGrund; PremiumPrimer,  Warstwa wykończeniowa:  Baumit CreativTop Max  Wyprawy tynkarskie:  Baumit SilikatTop  Baumit NanoporTop  Baumit StarTop  Baumit PuraTop  Baumit SilikonTop  Baumit SiliporTop,  Baumit GranoporTop,  Baumit StyleTop, (badana)  Baumit Fascina Special,  Baumit CreativTop,  Baumit StellaporTop,  Baumit MosaikTop  Baumit MosaikSuperfine,  Baumit FineTop,  Baumit NanoporTop Fine,  Baumit StarTop Fine,  Baumit PuraTop Fine  Baumit GranoporFine)</p>	<p>B – s1, d0</p>	<p>ETAG 004</p>
<p>Reakcja na ogień  Zaprawy klejące:  Baumit ProContact, Baumit NivoFix,  Baumit StarContact (badana)  MW-EN 13162 TR 7,5  MW-EN 13162 TR 10  MW-EN 13162 TR15  MW-EN 13162 TR 80 (badany)  MW-EN 13162 TR100  Warstwa zbrojona:  Baumit ProContact;  Baumit StarContact  (badana w układach)  Siatka z włókna szklanego:  Baumit StarTex: 145 g/m<sup>2</sup>±8%  do 160 g/m<sup>2</sup>±8%;  Preparaty gruntujące:  UniPrimer; PremiumPrimer  (badany w układach)  Wyprawy tynkarskie:  Baumit GranoporTop,  Baumit SilikonTop  Baumit CreativTop  Baumit StyleTop (badana w układach)  Baumit NanoporTop  Baumit StarTop,  Baumit PuraTop  Baumit SilikatTop  Baumit SiliporTop  Baumit Fascina Special  Baumit NanoporFine  Baumit StarTop Fine  Baumit PuraTop Fine  Baumit GranoporFine  Baumit FineTop  Baumit StellaporTop,  Baumit MosaikTop,</p>	<p>A2 – s1, d0</p>	<p>ETAG 004</p>

Baumit MosaikSuperfine Warstwa dekoracyjna/tynk: Baumit CreativTop Silk, Baumit FillTop Baumit CreativTop Pearl Warstwa dekoracyjna/farba: Baumit NanoporColor, Baumit StarColor, Baumit SilikonColor, Baumit SilikatColor, Baumit StyleColor (badana w układach) Baumit PuraColor, Baumit GranoporColor)		
Wodochłonność po 24 h (z wyjątkiem Baumit StarTop, Baumit StarTop Fine, Baumit PuraTop, Baumit PuraTop Fine)	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004
Wodochłonność po 24 h Baumit StarTop, Baumit StarTop Fine, Baumit PuraTop, Baumit PuraTop Fine)	≥ 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004
Wodoszczelność: <ul style="list-style-type: none"> <li>zachowanie się po cyklach cieplno-wilgotnościowych</li> <li>zachowanie się pod wpływem przemiennego zamrażania i rozmrażania</li> </ul>	Spełnia	ETAG 004
Zachowanie pod wpływem przemiennego zamrażania i rozmrażania	Spełnia	ETAG 004
Odporność na uderzenia przy pojedynczej warstwie siatki standardowej (Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit StarTop, Baumit SiliporTop, Baumit StyleTop, Baumit PuraTop, Baumit NanoporTop, Baumit StellaporTop, Baumit MosaikTop, Baumit Fascina Special (2mm struktura baranek),	Kategoria II	ETAG 004
Odporność na uderzenia przy podwójnej warstwie siatki standardowej (Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit StyleTop, Baumit NanoporTop, Baumit StellaporTop, Baumit Fascina Special (2mm struktura baranek))	Kategoria I	ETAG 004
Przepuszczalność pary wodnej MW	≤ 1 m	ETAG 004
Przepuszczalność pary wodnej EPS	≤ 2 m	ETAG 004
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	NPD	ETAG 004
Przyczepność: <ul style="list-style-type: none"> <li>między warstwą zbrojoną Baumit ProContact a wyrobem do izolacji cieplnej (EPS TR-100 / EPS TR-150)</li> <li>między warstwą zbrojoną Baumit ProContact a wyrobem do izolacji cieplnej (MW TR-7,5 / MW-TR15)</li> <li>między warstwą zbrojoną Baumit ProContact a wyrobem do izolacji cieplnej (MW TR-80)</li> </ul>	W warunkach suchych: ≥ 0,08 MPa lub zniszczenie w izolacji Po cyklach cieplno-wilgotnościowych: ≥ 0,08 MPa lub zniszczenie w izolacji  W warunkach suchych: < 0,08 MPa lub zniszczenie w izolacji Po cyklach cieplno-wilgotnościowych: < 0,08 MPa lub zniszczenie w izolacji  W warunkach suchych: ≥ 0,08 MPa lub zniszczenie w izolacji Po cyklach cieplno-wilgotnościowych: nie oceniono	ETAG 004



9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

mgr inż. Michael Haindl, Kierownik działu Zarządzania Produktem  
(nazwisko i stanowisko)

Waldegg, 22.05.2019  
(Miejsce i data wydania)

**Baunit**  
Beteiligungen GmbH  
A-2754 Waldegg, Wopfung 156  
(Podpis)