



## Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01-BPL-PremiumFuge

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**BAUMIT PremiumFuge**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**BAUMIT PremiumFuge**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Zaprawa cementowa do spoinowania o podwyższonych parametrach z właściwościami dodatkowymi – zmniejszoną absorpcją wody oraz wysoką odpornością na ścieranie. CG 2 WA**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Baumit Beteiligungen GmbH, A-2754 Waldegg / Wopfing 156  
Miejsce produkcji: **Unia Europejska**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - a) Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: **nie dotyczy**
  - b) Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|----------------------------------|-------|
| Odporność na ścieranie   | $\leq 1000 \text{ mm}^3$         |       |
| Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych                             | $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$        |       |
| Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania                               | $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$        |       |
| Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych                            | $\geq 15 \text{ N/mm}^2$         |       |
| Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania                              | $\geq 15 \text{ N/mm}^2$         |       |
| Skurcz   | $\leq 3 \text{ mm/m}$            |       |
| Absorpcja wody po 30 min   | $\leq 2\text{g}$                 |       |
| Absorpcja wody po 240 min  | $\leq 5\text{g}$                 |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dipl. Ing. (FH) Michael Haindl  
(nazwisko i funkcja)

**Baumit**

Beteiligungen GmbH  
A-2754 Waldegg, Wopfing 156

23.5.18, Wopfing  
.....  
(Data i miejsce wydania)

.....  
(Podpis)