

Środek do czyszczenia elewacji (Baumit ReClean)



baumit.com

Produkt	Środek o silnych właściwościach czyszczących, rozpuszczających tłuszcze i pielęgnacyjnych w postaci koncentratu. Do usuwania zwykłych i uporczywych zabrudzeń z powierzchni elewacji (brudu, kurzu, oleju i tłuszczów).	
Skład	Niejonowe i anionowe środki powierzchniowo-czynne, woda, dodatki	
Właściwości	Skuteczny, wysoce wydajny, niepieniący, łatwy w obróbce produkt, ulegający biologicznemu rozkładowi	
Zastosowanie	Do mycia i odtłuszczania elewacji z wszelkiego rodzaju zwykłych i uporczywych zanieczyszczeń. Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do mechanicznego (w myjkach wysokociśnieniowych) lub ręcznego mycia powierzchni wszelkich podłoży mineralnych, oraz tynków żywicznych i farb dyspersyjnych. Umytą elewację można pomalować farbami Baumit. Produkt wchodzący w program renowacji ocieplonych elewacji firmy Baumit.	
Dane techniczne	Wartość pH:	8 - 9
	Gęstość:	1,0 kg/dm ³
	Wygląd:	klarowny, niebieski płyn
	Zapach:	przyjemnie świeży
	Temperatura stosowania:	+5°C do +25%
	Zużycie:	ok. 0,2 l/m ² (zależnie od podłoża i stopnia zabrudzenia)
Forma dostawy	Pojemnik 5 litrów	
Przechowywanie	12 miesięcy, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, chroniąc przed mrozem.	
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym	
Podłoże	Produkt można stosować na wszystkie podłoża mineralne oraz tynki żywiczne i farbach dyspersyjne.	
Obróbka	Zależnie od stopnia zanieczyszczenia stosować produkt w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczony z wodą.	
	Rozcieńczanie:	
	■ niewielkie zabrudzenia	1:10
	■ średnie zabrudzenia	1:5
	■ znaczne lub uporczywe zabrudzenia	1:1 lub nierozcieńczony
	Środek można nanosić ręcznie lub maszynowo, za pomocą myjek ciśnieniowych i urządzeń natryskowych. Po naniesieniu należy zostawić go na kilka minut aby zaczął działać. W przypadku silnych zabrudzeń nanosić preparat kilkukrotnie lub/i szorować powierzchnię szczotką. Następnie zmyć preparat letnią wodą, ręcznie lub myjką ciśnieniową.	
Wskazówki	Nie stosować gorącej wody do rozcieńczania. W trakcie aplikacji i schnięcia temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5°C. Chronić elewację przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca, deszczu i silnym wiatrem. Stosować środki ochronne (siatki rusztowaniowe). Zaleca się wstępne przetestowanie środka na niewielkiej powierzchni.	

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniamy one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.