

Podkład wgłębny (Baumit TiefenGrund)



Produkt	Gotowy do użycia środek do gruntowania podłoża na bazie spoiw organicznych.
Skład	Spoivo organiczne, wyspecjalizowane dodatki, woda.
Właściwości	Paroprzepuszczalny środek gruntujący, zmniejszający chłonność podłoża.
Przeznaczenie	Środek do zwiększania wytrzymałości podłoża; stosowany przed aplikacją wszystkich tynków elewacyjnych w paście i farb elewacyjnych Baumit.
Dane techniczne	Zawartość ziaren trwałych: ok. 15% Gęstość nasypowa suchego produktu: ok. 1,00 kg/dm ³ Zużycie materiału na podłożu drobnociastym: ok. 0,25 kg/m ² przy jednorazowym kryciu
Forma dostawy	Pojemnik plastikowy 12 kg
Przechowywanie	W chłodnym i suchym miejscu, w zamkniętym pojemniku, chroniąc przed mrozem - 12 miesięcy
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach	Nie podlega obowiązkowi znakowania.
Podłoże	Podłoże powinno być odpylone, nie przemarznęte, chłonne, oczyszczone z wykwitów i luźnych zanieczyszczeń.

Produkt nadaje się do stosowania na następującym podłożu:

- tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe
- beton
- tynki gipsowe
- inne piaszczące się podłoża mineralne
- tynki elewacyjne w paście i farby elewacyjne Baumit

Produkt nie nadaje się do stosowania na:

- tworzywach sztucznych,
- powłokach lakierowych lub olejowych,
- farbach klejowych i dyspersyjnych,

Obróbka	Odpowiednio przygotowane podłoże musi być już wystarczająco związane; całą przeznaczoną do obróbki powierzchnię należy dokładnie zagruntować środkiem Baumit TiefenGrund; w przypadku nakładania wielu warstw środka gruntującego należy pracować metodą „mokre na mokre”. Nie wolno dopuścić do utworzenia się szklistej warstwy na powierzchni. Po zagruntowaniu zachować minimum 12-godzinną przerwę technologiczną. Zależnie od chłonności podłoża stosować produkt nierozcieńczony lub rozcieńczony 1:2 z wodą.
----------------	--

Powłoki końcowe:
(zależnie od właściwości podłoża)

- Baumit NanoporColor
- Baumit SilikatColor
- Baumit SilikonColor
- Baumit GranoporColor
- Baumit StyleColor

- Baunit NanoporTop na Baunit UniPrimer
- Baunit SilikatTop na Baunit UniPrimer
- Baunit SilikonTop na Baunit UniPrimer
- Baunit GranoporTop na Baunit UniPrimer
- Baunit MosaikTop na Baunit UniPrimer
- Baunit StyleTop na Baunit UniPrimer

Wskazówki:

Środek do gruntowania można nanosić przy pomocy rolki, pędzla lub natryskiwacza.
Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C, chronić elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem.
Nie mieszać z innymi produktami.
Czyszczenie narzędzi: natychmiast po użyciu, czystą wodą.

Środki bezpieczeństwa

Odpowiednio zabezpieczyć bezpośrednie otoczenie gruntowanych powierzchni.
W przypadku zabrudzenia odpryskami, usunąć je natychmiast.
Przy stosowaniu w pomieszczeniach wewnętrznych zapewnić dobrą wentylację.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicieli gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.