

*** Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:**

- a) - podkład tynkarski Baumit UniPrimer (nie wymagany przy Baumit StarContact White)
- tynki barwione w masie:
 - silikonowy Baumit StarTop
 - akrylowy Baumit PuraTop
 - silikonowy Baumit SilikonTop
 - silikonowy modelowany Baumit CreativTop


**** Wykładzina cokołu:**

- a) z płytek klinkierowych:
- podkład głębokopenetrujący Baumit Grund
 - wysokoelastyczna zaprawa do płytek Baumit CeramicFix lub Baumit FlexTop
 - zaprawa do fugowania Baumit Ceramic F lub S

-- mozaikowy Baumit MosaikTop lub Baumit MosaikSuperfine

- b) - podkład tynkarski Baumit UniPrimer (nie wymagany przy Baumit StarContact White)
- tynk mineralny Baumit ClassicColor Special
 - farba:
 - silikonowa Baumit StarColor
 - akrylowa Baumit PuraColor
 - silikonowa Baumit SilikonColor
 - silikatowa Baumit SilikatColor
- lub c) - podkład tynkarski aktywujący Baumit CrystalActivator
- tynk barwiony w masie na bazie mineralnego spoiwa Baumit CrystalTop

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Baumit. Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Baumit zastrzega sobie, że powyższe detale mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z firmą Baumit w celu upewnienia się, czy posiadają Państwo najnowszą wersję.



System docieplenia.

Cofnięty cokół z dociepleniem piwnicy (ściana ocieplona płytą styropianową) - przekrój pionowy.

**Detal
7.1a**