


samopoziomujący podkład podłogowy
Baumit Alpha 2000 lub **Baumit Alpha 2500***

przewody elektrycznego ogrzewania
 podłogowego
 warstwa rozdzielająca (np. folia odblaskowa,
 metalizowana)

izolacja termiczna - wełna mineralna lub
 styropian EPS

podłoże betonowe lub jastrych cementowy



UWAGI:

* Baumit Alpha 2000 - zakres grubości: $(35+d^{**})$ -60 mm (klasyfikacja CA-C20-F5)
 Baumit Alpha 2500 - zakres grubości: $(35+d^{**})$ -60 mm (klasyfikacja CA-C25-F6)

** d - grubość elementów grzejnych

Grubość podkładu podłogowego zależnie od projektowanych obciążeń.

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Baumit. Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Baumit zastrzega sobie, że powyższe detale mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z firmą Baumit w celu upewnienia się, czy posiadają Państwo najnowszą wersję.