

Baumit FungoFluid

Preparat do usuwania glonów i grzybów



- **odporny na warunki atmosferyczne**
- **paroprzepuszczalny**
- **niepalny**

Produkt	Gotowy, wodny roztwór do zwalczania grzybów i alg - do stosowania na ścianach zewnętrznych budynków.						
Skład	Woda, poczwórny związek amonu, pochodne izotiazolu.						
Właściwości	Produkt odporny na działania czynników atmosferycznych, ekstremalnie odporny na działanie wody i zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny, niepalny.						
Przeznaczenie	Płynny roztwór przeciwko bakteriom, grzybom i algom. Oprócz hamowania rozwoju i niszczenia alg, środek powoduje również ich silne odbarwienie.						
Dane techniczne	Gęstość: ok. 1 kg/dm ³						
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Baumit FungoFluid</th></tr></thead><tbody><tr><td>Zużycie</td><td>ok. 0,1 - 0,4 l/m² przy dwukrotnym nakładaniu</td></tr><tr><td>Kolor</td><td>bezbarwny</td></tr></tbody></table>		Baumit FungoFluid	Zużycie	ok. 0,1 - 0,4 l/m ² przy dwukrotnym nakładaniu	Kolor	bezbarwny
	Baumit FungoFluid						
Zużycie	ok. 0,1 - 0,4 l/m ² przy dwukrotnym nakładaniu						
Kolor	bezbarwny						
Opakowanie	Pojemnik plastikowy 10 l						
Przechowywanie	W suchym i chłodnym miejscu, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.						
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.						
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl						
Obróbka	Aby uniemożliwić przemieszczanie się kielkujących zarodników grzybów należy zagruntować zaatakowane ściany roztworem. Po krótkim czasie działania (1 - 2 godz.) zanieczyszczoną powierzchnię oczyścić mechanicznie (szczotkowanie, czyszczenie strumieniem wody, itp.) Po oczyszczeniu całą powierzchnię dokładnie nasycić roztworem, natryskując ścianę 1 do 2 razy. W ciągu następujących 24 godzin chronić powierzchnię ściany przed deszczem.						
Wskazówki	W celu zapewnienia optymalnego działania roztworu nie należy łączyć go z innymi środkami renowacyjnymi.						

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.