

Baumit FungoFluid

Preparat do usuwania glonów i grzybów



Korzyści

- **szerokie spektrum działania**
- **do elewacji porażonych przez glony i grzyby**
- **skuteczny i łatwy w użyciu**

Produkt

Gotowy do użycia preparat do oczyszczania murów, elewacji budynków, systemów ociepleń, tynków mineralnych i żywicznych oraz powłok malarskich porażonych przez glony i grzyby.

Skład

Woda, poczwórny związek amonu, pochodne izotiazolu.

Właściwości

Gotowy do użycia preparat skutecznie eliminuje skażenia wywołane przez glony i grzyby oraz powoduje ich silne odbarwienie. Nie wymaga rozcieńczania i jest łatwy w użyciu. Charakteryzuje się neutralnym zapachem, a po wyschnięciu jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, paroprzepuszczalny oraz niepalny.

Przeznaczenie

Przeznaczony do usuwania skażeń biologicznych z murów, tynków, elewacji budynków oraz systemów ociepleń. Może być stosowany na zewnątrz budynków oraz wewnątrz pomieszczeń przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji podczas wykonywania prac. Stosowany przed pracami renowacyjnymi i malarskimi pozwala na skuteczne przygotowanie podłoża poprzez usunięcie skażeń biologicznych, ograniczenie ryzyka ich ponownego rozwoju oraz zapewnienie profilaktycznej ochrony powierzchni narażonych na występowanie alg i grzybów.

Dane techniczne

Produkt	
Gestość:	ok. 1 kg/dm^3

Wariant(y)	**Baumit FungoFluid**
Wydajność	ok. 100 m^2/10l pojemnik
Kolor	bezbarwny
Zużycie	ok. 0,1 l/m^2 przy dwukrotnym nakładaniu

Opakowanie

Pojemnik plastikowy 10 l

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt chronić przed temp. otoczenia powyżej 35°C i poniżej 5°C.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy narażone na uszkodzenie lub zabrudzenie. Należy ocenić stan podłoża oraz usunąć przyczyny sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów (np. uszkodzenia orynnowania lub obróbek blacharskich powodujące zawilgocenie elewacji).

Data aktualizacji
10-11-2026

Baumit Sp. z o.o.
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 G
www.baumit.pl - info@baumit.pl

Obróbka

Preparat nanosić równomiernie na porażoną powierzchnię metodą natryskową, pędzlem lub wałkiem. Pozostawić na około 1-2 godziny w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się zarodników podczas czyszczenia. Następnie usunąć zanieczyszczenia mechanicznie (np. przy użyciu myjki ciśnieniowej dostosowanej do rodzaju podłoża). Po całkowitym wyschnięciu powierzchni preparat Baumit FungoFluid nanieść ponownie jedno- lub dwukrotnie, w zależności od stopnia porażenia biologicznego. Powierzchnię chronić przed opadami atmosferycznymi przez co najmniej 24 godziny od zakończenia aplikacji.
Po upływie minimum 24 godzin (w zależności od warunków atmosferycznych) można przystąpić do wykonywania powłok malarskich lub wypraw tynkarskich (powinny to być produkty zawierające środki ochrony biologicznej np. Baumit StarColor).
Podczas aplikacji i schnięcia temperatura materiału, podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +30°C

Wskazówki

Produkt jest gotowy do stosowania i nie wymaga rozcieńczania. Nie mieszać z innymi preparatami ani substancjami chemicznymi. Dodatek innych środków powoduje degradację substancji aktywnych i obniżenie skuteczności działania preparatu.
Przed użyciem sprawdzić datę przydatności do użycia.
Nie stosować podczas opadów, silnego wiatru ani przy bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku konieczności prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych elewację należy odpowiednio zabezpieczyć (np. siatką lub osłonami rusztowaniowymi).
W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń zapewnić skuteczną wentylację podczas aplikacji i schnięcia preparatu.
Po wyschnięciu powierzchni pomieszczenie dokładnie przewietrzyć.
W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu oraz unikać dotykania twarzy i oczu.
Podczas wykonywania prac stosować odpowiednią odzież i środki ochrony indywidualnej zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Niskie temperatury mogą wydłużyć czas schnięcia preparatu.
W czasie aplikacji preparatu należy zabezpieczyć otoczenie, w szczególności rośliny, szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, powierzchnie lakierowane i elementy metalowe. Ewentualne zachlapania należy niezwłocznie spłukać dużą ilością wody, nie dopuszczając do ich wyschnięcia.
Narzędzia po zakończeniu prac umyć wodą. Nie dopuścić do przedostania się preparatu do gruntu, kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych.
Preparat ogranicza ryzyko ponownego rozwoju alg i grzybów, jednak nie można zagwarantować trwałej ochrony powierzchni przed ich ponownym wystąpieniem.

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z doku-mentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przecho-wywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.

Data aktualizacji
10-11-2026

Baumit Sp. z o.o.
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 G
www.baumit.pl - info@baumit.pl