



baumit.com

LuftporenPutz LL 66 Plus
Produkcja: patrz nadruk na boku worka

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
BDE13-WTM-14004-BM-3

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz i na zewnątrz: na ścianach, stropach, słupach i ścianach działowych.

Producent

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

Norma zharmonizowana

EN 998-1:2016

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień:	A1
Absorpcja wody:	W _c 2
Przepuszczalność pary wodnej:	$\mu \leq 20$
Przyczepność:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ FP: A, B lub C
Przewodność cieplna: (wartość tabelaryczna)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,39 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,43 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=90%
Trwałość:	NPD
Substancje niebezpieczne:	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Reiner Schmid, GBL Technolog produktu

Bad Hindelang, dnia 03.03.2023

ppa. Reiner Schmid

Deklarację Właściwości Użytkowych można uzyskać w wersji elektronicznej na stronie www.baumit.de i www.dopcap.eu, podając numer niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych.