



Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 05-BPL-MosaikTop

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BAUMIT MosaikTop
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych. Do stosowania na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, stropach, słupach i ścianach działowych.
3. Producent:
Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
**System 3 (reakcja na ogień)
System 4 (właściwości z wyjątkiem reakcji na ogień)**
5. Norma zharmonizowana:
EN 15824:2017

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

FIRES, s.r.o., Osloboditel'ov 282, SK-059 35 Batizovce, nr notyfikacji 1396
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	V ₂
Absorpcja wody	W ₂
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Reakcja na ogień	A2-s1,d0
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jacek Kulig

w Łowiczu dnia 17.08.2026


Jacek Kulig
Dyrektor ds. Produktu i Technologii