



baumit.com

SanovaPor

Produkcja - patrz nadruk na boku worka

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
BDE13-WTM-20006-BM-5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz i na zewnątrz: na ścianach, stropach, słupach i ścianach działowych.

Producent

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

Norma zharmonizowana
EN 998-1:2016

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień:	A1
Absorpcja wody:	$W_c 0$
Przepuszczalność pary wodnej:	$\mu \leq 25$
Przyczepność:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ FP: A, B lub C
Przewodność cieplna (wartość tab.):	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=90%
Trwałość:	NPD
Substancje niebezpieczne:	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Reiner Schmid, GBL Technolog produktu

Bad Hindelang, dnia 16.07.2024

p.p.a. Reiner Schmid